

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК				ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ			
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов қ., 96/4 тел.: 8 (727) 313 13 60 РҰНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz		AMK-Metiz		050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4 тел.: 8 (727)313 13 60 РҰНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz			
ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ							
Телефон: 8 (727) 313-13-60	31.07.2026 г.		http://www.amk-metiz.kz/				
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.		
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			560 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			540 000		
	1,6				525 000		
	1,8				520 000		
	2,0				520 000		
	2,5				500 000		
	3,0				500 000		
	4,0				490 000		
	5,0				490 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			515 000		
	4,0				505 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			965 000		
	1,6				715 000		
	1,8				695 000		
	2,0				680 000		
	2,5				665 000		
	3,0				665 000		
	4,0				655 000		
	5,0				665 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			630 000		
	2,8				620 000		
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		850 000		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	595	11 900		
		50 x 25		765	15 300		
		25 x 25		1 020	20 400		
		25 x 10		1 318	26 350		
		10 x 10		1 551	31 025		
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	514	10 285		
		50 x 25		642	12 835		
		25 x 25		927	18 530		
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	553	11 050		
		50 x 25		871	17 425		
		25 x 25		1 233	24 650		
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.						
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	586	29 000		
			h=1,43м L=50 м	462	33 000		
			h=1,88м L=50 м	436	41 000		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	505	25 000		
			h=1,43м L=50 м	420	30 000		
			h=1,88м L=50 м	383	36 000		
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	7 170	10 360			
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	11 615	14 135			
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		6 000		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием			длина 3000 мм		7 200		
			длина 2500 мм		7 000		
			длина 3000 мм		8 400		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 60 мм		длина 2500 мм		5 000		
длина 3000 мм				6 000			
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				400		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				500		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				600		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				600		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				700		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				800		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				300		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				450		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				400		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				500		
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				400		
	для столбов ограждения сечением 60*60				500		
	для столбов ограждения сечением 80*80				600		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	17 200	23 800		
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	12 900	17 850		
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		33 600		
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		47 600		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		33 660		
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		30 690		
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		40 920		
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 640		
Наименование.	Размер.			цена за метр	цена за моток		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		60	9 000		
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		56	27 000		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		73	11 000		
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000		
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		70	28 000		
Наименование.	Размер.		к-во витков		цена за метр		
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		330		
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		850		
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за кг.			
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		9 100		
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет		
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	8 500		
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 500		
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 000		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2		
	2,8 мм	200x200	1 x 3 м	670	223		
	3,8 мм	200x200		1 180	393		
	4,8 мм	200x200		1 790	597		
	2,8 мм	150x150		880	293		
	3,8 мм	150x150		1 460	487		
	4,8 мм	150x150		2 290	763		
	2,8 мм	100x100		1 290	430		
	3,8 мм	100x100		2 080	693		
	4,8 мм	100x100		3 290	1 097		
	2,8 мм	50x50		2 800	933		
	3,8 мм	50x50		4 200	1 400		
	4,8 мм	50x50		6 400	2 133		
	Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм		200x200	2 x 3 м	1 920	320
		4,0 мм		200x200		2 850	475
		5,0 мм		200x200		4 470	745
		3,0 мм		150x150		2 660	443
4,0 мм		150x150	3 780	630			
5,0 мм		150x150	5 780	963			
4,0 мм		100x100	5 600	933			
5,0 мм		100x100	8 540	1 423			
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		2 000		
	4,0 мм	50x100			2 500		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.		
Спираль крепежная для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		1 105		
Режим работы: Понедельник - Суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00 (кроме субботы)							